



ООО «ПО «РТС»

*Санкт-Петербург, Бестужевская ул, дом № 10, литера А,
помещение 7Н, каб. 301, ИНН 7814086360,
ОГРН 1037832015473*

МИКРОФОННЫЙ ПУЛЬТ

ТУ 65 73-001-47980715-2015

РТС-2000 ПМ-1

ПАСПОРТ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Назначение

Микрофонный пульт «РТС-2000 ПМ-1» (далее микрофонный пульт) предназначен для подачи речевых сигналов и сигналов управления на усилитель-коммутатор РТС 2000, устанавливается в оконечных точках сетей вещания и оповещения.

2. Основные технические характеристики

№	Наименование параметра	Единицы измерения	Значение
1	Диапазон воспроизводимых частот	кГц	0,05 – 16,0
2	Количество микрофонов		1
3	Количество кнопок управления		1
4	Номинальное напряжение на выходе	В	0,775
5	Среднеквадратичный коэффициент гармоник, не более	%	0,5
6	Переходное затухание между направлениями, не менее	дБ	80
7	Габаритные размеры	мм	300*100*120
8	Длина соединительного кабеля	м	6,0

3. Комплект поставки

3.1 Паспорт.....	1 шт.
3.2 Микрофонный пульт.....	1 шт.
3.3 Упаковка.....	1 шт.

4. Краткое описание усилителя

Микрофонный пульт включает в себя:

- динамический микрофон с гусиной шеей;
- кнопку управления включением микрофона;
- микрофонный усилитель;

Микрофонный пульт обеспечивает:

- возможность управления объектовой системой;
- трансляцию речевого сигнала с микрофона;
- работоспособность при удалении от базового блока до 500 м.

Электроснабжение микрофонного пульта производится от усилительного оборудования РТС-2000.

5. Гарантийные обязательства

5.1 Изготовителем гарантируется работоспособность оборудования при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

5.2 Гарантийный срок – 12 месяцев с даты продажи.

5.3 Изготовитель обязан в течение гарантийного срока безвозмездно ремонтировать изделие при соблюдении потребителем правил его хранения и эксплуатации. При отказе изделия по вине пользователя ремонт производится за его счет.

Примечание. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в схемы и конструкцию изделия без ухудшения его технических характеристик.

6. Условия транспортирования, хранения и эксплуатации

5.4 По условиям эксплуатации микрофонный пульт относится к климатическому исполнению УХЛ категории 4.2 ГОСТ15150-69.

5.5 Микрофонный пульт предназначен для работы и хранения при температуре от 278 до 313 К (от +5 до +40 градусов Цельсия), влажности 80% при температуре +25 градусов Цельсия и давлении от 84 до 107 кПа и напряжении сети электропитания 220+/-22В с частотой 50+/-1Гц.

6.3. Микрофонный пульт в упакованном виде может транспортироваться любым видом транспорта в условиях гр. 5 ГОСТ 15150-69 при защите их от прямого воздействия атмосферных осадков и механических повреждений.

7. Свидетельство о приемке

Микрофонный пульт «РТС-2000 ПМ-1», заводской номер _____
принят в соответствии с техническими условиями ТУ 65 73-001-47980715-2015 и признан годным к эксплуатации.

_____ Дата выпуска

Технический директор ООО «ПО «РТС»

Стаж В.А.

МИКРОФОННЫЙ ПУЛЬТ ПМ-1.

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНОВ
УПРАВЛЕНИЯ

